



# SLO-062-02-M1-A5-FR

światłowód pożarowy E90, 2 włókna



## Parametry techniczne

Odporność ogniowa	90 min (wg CNBOP)
Liczba włókien	2 - 24
Średnica zewnętrzna	8 mm (dla maks. 6 włókien)
Waga	90 kg/km

[Kompletna dokumentacja systemów SINAPS / SINAPS Light](#)

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

### Siedziba spółki:

Lubieszyn 8  
72-002 Dołuje k/Szczecina  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [info.pl@adiglobal.com](mailto:info.pl@adiglobal.com)

### Filia Warszawa

ul. Odrowąża 15  
03-310 Warszawa  
tel. +48 22 814 53 46-47  
fax +48 22 814 53 87  
e-mail: [biuro.warszawa@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa@adiglobal.com)

### Przedstawiciele regionalni:

Płd - zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836  
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894  
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848  
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640  
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

