

900PTPTEK00340

HID iCLASS SE multiCLASS RP10,Mini-Mullion, OSDP, Terminal Strip , czarny



900PTPTEK00340

HID iCLASS SE multiCLASS RP10,Mini-Mullion, OSDP, Terminal Strip , czarny

Technical specifications

Technologia

Typ czytnika	Multi-frequency
Częstotliwość robocza czytnika	125 KHz, 13.56 MHz
Obsługiwana Technologia 13.56 MHz	CEPAS CSN lub CAN, FeliCa CSN, iCLASS (CSN), iCLASS SE (CSN), iCLASS SR (CSN), MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), SEOS, SIO
Supported technology 125 kHz	AWID Prox, EM4102, HID Prox
Wsparcie technologii UHF	No
Typ Mifare	ISO14443A, ISO14443B
Lba bajtów w CSN	4 Byte (S50), 7 Byte (S70)
Odczyt Zapis	Nie
Wbudowany moduł SAM	Nie

System

Zasięg odczytu	13.56 MHz Single TechNology Card (SIO Data Model): iCLASS SE 6.4 cm; DESFire EV1 2.5 cm; MIFARE Classic 5.8 cm, 13.56 MHz Single TechNology Tag or Fob (SIO Data Model): iCLASS SE 2.5 cm; MIFARE Classic 1.3 cm, 125 kHz Single TechNology Card: HID Prox and AWID Prox 5.1 cm; Indala Prox 2.5 cm; EM4102 8.9 cm, 125 kHz Single TechNology Tag or Fob: HID Prox and AWID Prox 2.5 cm; Indala Prox 1.3 cm; EM4102 3.3 cm
Maksymalna odległość czytnika od kontrolera	1219 m
Przycisk wyjścia	Nie
CSN (Numer Seryjny Identyfikatora)	Tak
Własny model danych	Nie
Typ Vicinity	ISO15693
Lba LEDów	1
Liczba pokryw	1

Interfejsy i złącza

Interfejs	OSDP V1
Typ złącza	Z listwą zaciskową

Ochrona przed sabotażem

Sygnalizacja wyważenia	Tak
Czujnik otwarcia obudowy	Nie

Działanie

Autonomiczny	Nie
Klawiatura PIN	Nie

Elektryczne

Typ zasilacza	VDC
Wartość zasilania	5 to 16 VDC
Pobór prądu	75 mA @ 16 VDC

Fizyczne

Wymiary	48 x 103 x 23 mm
Masa netto	85 g
Masa brutto	125 g
Kolor	Czarny
Tworzywo	Poliwęglan
Form factor	Mini, wąskoprofilowy
Typ montażu	Montaż nawierzchniowy

Środowiskowe

Środowisko	Zewnętrzny
Temperatura pracy	-35 to +65°C
Temperatura magazynowania	-55 to +85°C
Wilgotność względna	5 to 95% noncondensing
Szczelność IP	IP 55

Zgodność

Zgodność	CE, FCC, FIPS 201, IC, iDA, KCC, MIC, NCC, RCM, RoHS, SRRC, UL 294
----------	--



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 30 July 2021 - 9:52