

ACL800-PB-S

Dotykowy przycisk wyjścia - Samodzielny, Montaż natynkowy, Srebrny

Product description

ACL800-PB Series is a Request-To-Exit Surface mount Push Button switch, it will work independently (standalone) or can equally be connected via a controller to provide exit from a secured area (Push Button Input). It includes a buzzer and a dual LED. The ACL800-PB Series can work in pulse (3, 5, 10 sec) or latch mode.

The ACL800 range

The ACL800 Series consists of all the required elements to establish a range with a state-of-the-art design. This new range, consisting of readers, stand-alone keypad readers and Request-To-Exit touch sensitive push buttons, provides all you need for a coherent look-and-feel attractive project. Moving forward, this product range will be further developed with biometric readers.



Details

- Indoor/outdoor
- Dust proof and water-resistant (IP65)
- Attractive and timeless design
- Touch Sensitive Technology
- Includes a buzzer
- Dual LED
- Work in pulse (3, 5, 10 sec) or On/Off latched mode
- Surface mount
- Backlight illumination
- Request-To-Exit Touch capacitive push button

ACL800-PB-S

Dotykowy przycisk wyjścia - Samodzielny, Montaż natynkowy, Srebrny

Technical specifications

System

Przycisk wyjścia	Tak
Lba LEDów	2

Interfejsy i złącza

Typ złącza	Z przewodem
Długość kabla	100 cm

Ochrona przed sabotażem

Sygnalizacja wyważenia	Nie
Czujnik otwarcia obudowy	Tak

Działanie

Autonomiczny	Tak
--------------	-----

Wsparcie

Język instrukcji instalacji	English
-----------------------------	---------

Elektryczne

Typ zasilacza	VDC
Wartość zasilania	5 to 24 VDC 15 to 24 VAC
Pobór prądu	100 mA at 24 VDC Maximum 65 mA at 24 VDC Typical 65 mA at 12 VDC

Fizyczne

Wymiary	92 x 51 x 25 mm
Masa netto	163 g
Masa brutto	295 g
Kolor	Srebrny
Tworzywo	Aluminium formowane
Form factor	Wąskoprofilowy
Typ montażu	Montaż nawierzchniowy

Środowiskowe

Środowisko	Pomieszczeniowy / Zewnętrzny
Temperatura pracy	-20 to +50°C
Temperatura magazynowania	-20 to +50°C

Zgodność

Zgodność	CE, RoHS
----------	----------

Operation

Backlighting	Green (Door opened) - Red (Door Closed, Denied, Blocked) - Orange (Idle)
Visual and Sound signals	Complete button lighting + buzzer

Interface & connections

Exit	Relay 1A (NO/C/NC)
Relay Output	On/off Latched or Timed (3, 5 or 10 seconds)

Technology

Request to Exit	Touch Sensitive
-----------------	-----------------



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 11 August 2021 - 16:34