

## AS525

### Sygnalizator akust/opt, zewnętrzny z niebieskim kloszem - podwójna optyka (w komplecie akumulator)

Seria AS520 obejmuje gamę wysokiej jakości syren, które spełniają dzisiejsze wymagania mieszkaniowe w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Dzięki atrakcyjnej obudowie, wyborowi kolorów soczewek i możliwości montażu poziomo lub pionowo syrena z łatwością zmieści się w dowolnym miejscu. Obudowa z poliwęglanu o grubości 3 mm odpornego na promieniowanie UV i uderzenia oraz opcjonalna wewnętrzna osłona zapewniają najwyższą ochronę.



#### Details

- Atrakcyjna obudowa o wysokiej jakości
- Podwójny sygnalizator piezoelektryczny o mocy wyjściowej 114 dB @ 1m
- Montaż pionowy lub poziomy
- W pełni zalana elektronika
- Podwójna lampa błyskowa
- Wskaźnik LED komfortu do wyboru
- Wykrywanie sabotażu i otwarcia
- Automatyczne wykrywanie przecięcia lub sabotażu kabla
- Wybór polaryzacji wstrzymania
- Niezależnie blokuje zarówno sygnał nawigacyjny, jak i syrenę
- Wybór czasu odcięcia

# AS525

## Sygnalizator akust/opt, zewnętrzny z niebieskim kloszem - podwójna optyka (w komplecie akumulator)

### Technical specifications

#### Ogólne

Grupa akcesoriów	Syrena
Typ	Syrena zewnętrzna

#### Elektryczne

Napięcie znamionowe	10 to 14.5 V
Typ zasilacza	VDC
Pobór prądu	350 mA

#### Fizyczne

Wymiary	210 x 300 x 55 mm
Masa netto	1052 g

#### Środowiskowe

Temperatura pracy	-25 to 55 °C
-------------------	--------------

#### Material

	Polycarbonate (3 mm)
--	----------------------

#### Sounder

	Double piezo
--	--------------

#### PCB protection

	Fully potted
--	--------------

#### Tamper & pry-off

	Yes
--	-----

#### Power supply

	10.0 to 14.5 VDC
--	------------------

#### Standby current (typical)

	40 mA (with NiCd battery)
	20 mA (without battery)

#### Operating current (typical)

	350 mA
--	--------

#### Sound output

	114 dB
--	--------

#### Frequency

	0.5 to 3 kHz
--	--------------

#### Operating temperature

	-25 to +55°C
--	--------------

#### Flash frequency

	50 to 60 flashes/min
--	----------------------

#### Cut-off timer

	3 min, 5 min, 10 min, 20 min
--	------------------------------

#### Self-activating battery

	10.8 V / 280 mAh
--	------------------

#### Comfort LED

	Yes
--	-----

#### Dimensions (W x H x D)

	210 x 300 x 55 mm
--	-------------------

#### Low voltage detection

	Yes
--	-----

#### Metal inner cover

	Optional
--	----------

#### Lead acid battery

	Optional
--	----------



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://pl/firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 9 August 2021 - 10:40