

AS527

Sygnalizator akust/opt, zewnętrzny z bursztynowym kloszem - podwójna optyka (w komplecie akumulator)

Rzut oka

Seria AS520 składa się z szeregu wysokiej jakości zaprojektowanych syren, które spełniają dzisiejsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska mieszkalnego. Dzięki atrakcyjnej obudowie, możliwości wyboru koloru obiektywu oraz możliwości montażu poziomego lub pionowego, syrena może z łatwością zmieścić się w każdym miejscu. Obudowa wykonana z odpornego na promieniowanie UV i uderzenia poliwęglanu o grubości 3 mm oraz opcjonalna pokrywa wewnętrzna zapewniają doskonałą ochronę.



Details

- Atrakcyjna obudowa o wysokiej jakości
- Podwójny sygnalizator piezoelektryczny z wyjściem dźwiękowym 114 dB @ 1m
- Montaż pionowy lub poziomy
- Podwójna lampa błyskowa stroboskopowa
- Wykrywanie sabotażu przy odpychaniu i otwieraniu
- Samoczynne wykrywanie przecięcia lub sabotażu kabla
- Zatrzymanie wyboru biegunowości
- Niezależna blokada zarówno dla sygnalizatora jak i syreny
- Wybór czasu granicznego

AS527

Sygnalizator akust/opt, zewnętrzny z bursztynowym kloszem - podwójna optyka (w komplecie akumulator)

Technical specifications

Ogólne

Grupa akcesoriów	Syrena
Typ	Syrena zewnętrzna

Elektryczne

Napięcie znamionowe	10 to 14.5 V
Pobór prądu	350 mA

Fizyczne

Wymiary	210 x 300 x 55 mm
Masa netto	1053 g

Środowiskowe

Temperatura pracy	-25 to 55 °C
-------------------	--------------

Material

	Polycarbonate (3 mm)
--	----------------------

Sounder

	Double piezo
--	--------------

PCB protection

	Fully potted
--	--------------

Tamper & pry-off

	Yes
--	-----

Power supply

	10.0 to 14.5 VDC
--	------------------

Standby current (typical)

	40 mA (with NiCd battery)
	20 mA (without battery)

Operating current (typical)

	350 mA
--	--------

Sound output

	114 dB
--	--------

Frequency

	0.5 to 3 kHz
--	--------------

Operating temperature

	-25 to +55°C
--	--------------

Flash frequency

	50 to 60 flashes/min
--	----------------------

Cut-off timer

	3 min, 5 min, 10 min, 20 min
--	------------------------------

Self-activating battery

	10.8 V / 280 mAh
--	------------------

Comfort LED

	Yes
--	-----

Dimensions (W x H x D)

	210 x 300 x 55 mm
--	-------------------

Low voltage detection

	Yes
--	-----

Metal inner cover

	Optional
--	----------

Lead acid battery

	Optional
--	----------



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 9 August 2021 - 10:42