



Karta katalogowa

AS630

Sygnalizator zewnętrzny, pokrywa ze stali nierdzewnej, klosz bursztynowy

Seria AS600 składa się z kilku rodzajów wysokiej jakości, łatwych w instalacji sygnalizatorów akustycznych, dostarczających dźwięk o natężeniu rzędu 120dB w odległości 1 metra. Sygnalizatory tej serii są w stanie sprostać najwyższym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa i odporności na zagrożenia środowiskowe. Obudowy wykonane są z odpornego na uderzenia i promieniowanie UV poliwęglanu lub ze stali nierdzewnej oraz posiadają wewnętrzną osłonę zabezpieczającą przed zapiankowaniem, wykonaną ze stali.



Informacja o produkcie

- Atrakcyjny kształt obudowy
- Natężenie dźwięku na poziomie 120dB w odległości 1m
- Możliwość zastosowania akumulatorów ołowiowych o pojemności do 7,2Ah
- Wewnętrzna osłona ze stali zapobiegająca zapiankowaniu
- Całkowicie zabezpieczony moduł elektroniczny
- Detekcja sabotażu i oderwania
- Światło stroboskopowe
- Automatyczna detekcja przecięcia kabla lub sabotażu
- Niezależne sterowanie sygnalizatorem akustycznym i optycznym
- Konfigurowalny czas odcięcia

AS630

Sygnalizator zewnętrzny, pokrywa ze stali nierdzewnej, klosz bursztynowy

Specyfikacja

Napięcie zasilania	13.0 V - 14.2 VDC
Prąd w stanie spoczynkowym	25 mA
Prąd w stanie alarmu	600 mA
Natężenie dźwięku w odległości 1m	120 dB
Częstotliwość generowanego sygnału	1.8 - 2.8 kHz
Czas odcięcia sygnału	domyślnie 3 min., konfigurowany: 5 min, 10 min, 20 min
Temperatura pracy	od -25 °C do +55 °C
Automatyczna aktywacja (z akumulatorem)	tak
Zalecany akumulator	1.2/7.2 Ah
Obudowa	stal nierdzewna (Inox)
Waga	3 kg
Wymiary (Szer... x Wys. x Głęb.)	210 x 300 x 87 mm
Sygnalizator optyczny	
Napięcie zasilania	13.0 - 14.2 VDC
Prąd w stanie alarmu	110 mA
Natężenie światła	100,000 lumenów w impulsie
Częstotliwość błysków	60 /min.
Zabezpieczenie przepięciowe	wyposażenie fabryczne

Jak zamawiać

Kod produktu	Opis
AS630	Sygnalizator zewnętrzny, pokrywa ze stali nierdzewnej, klosz bursztynowy
BS127N	Akumulator bezobsługowy 7.2Ah, 151x65x94 mm, zaciski konektorowe
BS121N	Akumulator bezobsługowy 12V 1,2Ah, 97 x 43 x 53 mm, zaciski konektorowe

