

# ATS1455

## Karta Mifare Desfire EV2 (opakowanie 10 sztuk)

### Opis

---

Karta ISO w białym kolorze oferuje niezawodne rozwiązanie dla bezpiecznego środowiska, w którym dane karty są chronione przez szyfrowanie Mifare Desfire EV2. Może być używana w trybie bezpiecznym z czytnikami zasięgu ATS118x i klawiaturą ATS1136. W przypadku korzystania z innych czytników Mifare zamiast bezpiecznych danych karty dostarczany jest standardowy 7-bajtowy CSN Mifare.



### Details

---

- Atrakcyjnie zaprojektowana karta ISO
- Dane karty zabezpieczone szyfrowaniem AES
- Zasyfrowana aplikacja Mifare Desfire EV2

# ATS1455

## Karta Mifare Desfire EV2 (opakowanie 10 sztuk)

### Technical specifications

---

#### Technology

---

Typ identyfikatora	Karta typu smart
Częstotliwość robocza identyfikatora	13.56 MHz
Obsługiwana Technologia 13.56 MHz	Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE DESFire EV2 (Aritech)

---

#### System

---

Zasięg odczytu	Secure mode: between 1 - 5 cm Unsecure mode: between 2-5 cm Distance may vary based on reader
Własny model danych	Nie
Wielkość pamięci	2 kB
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers

---

#### Printing

---

Nadruk bezpośredni	Nie
--------------------	-----

---

#### Ordering information

---

Minimalne zamówienie	1
Ilość w paczce	10

---

#### Physical

---

Tworzywo	PCV
Form factor	Clamshell
Wymiary	86 x 54 x 9 mm
Masa netto	66 g
Masa brutto	67
Kolor	Biały
Etykieta karty	Serial number

---

#### Environmental

---

Temperatura pracy	-10 to +50°C
Szczelność IP	IP68

---



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 23 July 2021 - 10:48