

ATS8610

ATS8600 Business Edition - obsługa do 25 urządzeń z każdej kategorii (centrale ATS Classic, centrale Advisor Advanced, rejestratory CCTV, centrale SAP)

Jeden interfejs – wiele systemów

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa oraz obiektami stanowi integralną całość i wymaga kompleksowego podejścia do tematu. Istnieje wiele czynników, takich jak: ilość obiektów, zdalne lokalizacje, elastyczne godziny pracy, ilość użytkowników oraz gości oraz późniejsza rozbudowa i związane z tym dodatkowe wymagania stawiane systemom, które należy uwzględnić podczas projektowania całego systemu i późniejszego jego zarządzania.

Chcąc spełnić powyższe wymagania, należy wykorzystać w projekcie oprogramowania integrujące z możliwością wizualizacji stanów oraz alarmów, które jako jedyne jest w stanie połączyć zarządzanie obiektami, użytkownikami oraz systemami bezpieczeństwa, w tym systemami SSWiN, kontroli dostępu, CCTV oraz sygnalizacji pożaru.

Integracja wielu systemów

Systemy CCTV

Oprogramowanie ATS8600 obsługuje rejestratory serii TruVision TVR oraz TVN. Dodatkowo operator posiada możliwość bezpośredniego podglądu obrazu z kamer oraz dostępu do zapisanego sygnału wideo, co gwarantuje natychmiastową weryfikację wideo zdarzeń oraz alarmów. Dzięki temu, wykorzystując jeden interfejs, operatorzy mają możliwość monitorowania całego obiektu, bez potrzeby korzystania z kilku narzędzi. Takie podejście do tematu znacznie skraca czas reakcji operatora oraz zwiększa jego efektywność i wydajność.

Systemy SSWiN

Oprogramowanie ATS8600 obsługuje centrale serii Advisor Master oraz Advisor Advanced w zakresie zarządzania alarmami oraz powiązaną z nimi weryfikację wideo. Dodatkowo oprogramowanie umożliwia nadawanie użytkownikom uprawnień dla wybranych obszarów.

W przypadku wystąpienia alarmu włamaniewego, istnieje możliwość jego dokładnej lokalizacji na mapie wraz z weryfikacją za pośrednictwem zapisanego obrazu wideo oraz zdarzeń w rejestrze zdarzeń. Dodatkowo możliwe jest sterowanie oświetleniem oraz drzwiami za pośrednictwem przycisków znajdujących się na mapie.

Kontrola dostępu

Kontrola dostępu bazuje na systemie Advisor Master, co gwarantuje możliwość pełnej kontroli użytkowników, również na obiektach składających się z wielu budynków oraz w przypadku konieczności poruszania się pomiędzy kilkoma obiektami. A wszystko to można zdefiniować w prosty i intuicyjny sposób, wykorzystując możliwość przypisania osób do jednostek organizacyjnych w firmie, regiony umożliwiające przedstawienie całego systemu w sposób zorganizowany oraz dziedziczenie praw dostępu, co znacznie ułatwia zarządzanie użytkownikami. Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania akcji automatycznych, które będą wykonywane automatycznie w przypadku wystąpienia zdarzenia.



Details

- Oprogramowanie integrujące oraz zarządzające dla systemów SSWiN, kontroli dostępu, CCTV oraz sygnalizacji pożaru
- Obsługa wielu języków, z możliwością wyboru dla poszczególnych operatorów
- Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika
- 3 widoki umożliwiające pełną kontrolę oraz zarządzanie
- Zarządzanie i kontrola urządzeń Carrier F&S
- Zarządzanie i obsługa alarmów z nadzorowanych urządzeń
- Zarządzanie i kontrola wielu obiektów
- Licencja bez limitu stacji klienckich
- Zarządzanie uprawnieniami użytkowników, kartami oraz kodami PIN
- Bieżące wyświetlanie alarmów oraz ich lokalizacji na mapach

Systemy sygnalizacji pożaru

Oprogramowanie ATS8600 umożliwia obsługę central sygnalizacji pożaru serii FP1200/FP2000 oraz 2X w zakresie monitorowania zdarzeń oraz sterowania.

Oprogramowanie posiada intuicyjny, graficzny interfejs użytkownika umożliwiający tworzenie własnych map, na których istnieje możliwość bieżącego wyświetlania alarmów oraz ich lokalizacji, co znacznie ogranicza czas reakcji operatora, a w konsekwencji przekazanie informacji do służb ratowniczych.

W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego, jego lokalizacja jest wyświetlona na mapie. Dodatkowo istnieje możliwość jego natychmiastowej weryfikacji wideo przy wykorzystaniu kamer nadzorowanych z programu ATS8600. W momencie potwierdzenia zdarzenia, istnieje możliwość odblokowania drzwi, aktywacji sygnalizatorów, jak również sprowadzenia wind na poziom „0”.

ATS8610

ATS8600 Business Edition - obsługa do 25 urządzeń z każdej kategorii (centrale ATS Classic, centrale Advisor Advanced, rejestratory CCTV, centrale SAP)

Technical specifications

General

Typ oprogramowania	Oprogramowanie zarządzające
Obsługiwana technologia	Kontrola dostępu, Wykrywanie i sygnalizacja pożaru, Wykrywanie włamania i napadu, Telewizja
Zgodny sprzęt	Advisor Advanced, Verex, Telewizja TruVision, ATS Master, Fire 2X

Software details

Architektura oprogramowania	Server/Client
Obsługa integracji	SDK
Typ licencji	Gniazdo
Integracja innych systemów	Yes

System requirements

Zgodny system operacyjny	Android, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Database support	SQL
Minimalne wymagania systemowe	No Home or Start edition 32 and 64 bit support

Support

Język pliku pomocy	English, French, Italian, Dutch
Język instrukcji instalacji	Czech, English, French, Italian, Dutch, Slovak
Język instrukcji obsługi	Czech, English, French, Italian, Dutch, Slovak

Database

Database support	Microsoft SQL Server 2008 (R2), 2012, 2014 & 2016
Note	Express edition included

Hardware requirements

	Depending on system size
Large systems	Intel Core i5 or alternative, 16GB RAM, 2x60GB HD (RAID), Windows Server 2008 (R2)/2012/2016 with Microsoft SQL Server 2008 (R2)/2012/2014/2016 standard edition
Medium system	Intel Core i5 or alternative, 8GB RAM, 60GB HD, Windows Server 2008 (R2)/2012/2016 with Microsoft SQL Server 2008 (R2)/2012/2014/2016 standard edition
Small system	Intel Core i5 or alternative, 2GB RAM, 60GB HD, Windows 7/8/10
Note 1	For video streaming the PC requirements may require higher requirements. Please check the video requirements.
Note 2	When using SQL Server Standard or Enterprise edition, a minimum of 2 CAL licenses is required.

Supported devices

Intrusion & Access	Advisor Advanced IP, Advisor Master, Verex, Guardall, ZoneFlex
Fire	FP1200 and FP2000 range, 2x, ZP2 and KFP-A panels
Video	TVR10/11/12/12HD/15/15HD/40/41/42/44HD/45/60 TVN10/10S/20/21/21P/21S/22/22P/22S/50/70/TV N71

Virtual Machine support

Environment	Small & large systems: need to meet hardware requirements as listed. For Microsoft SQL Server on VM, please consult with Microsoft.
Note 1	For systems using ATS8640, consult with Carrier Fire & Security support first
Note 2	Support is only provided on application level, not on Virtual Machine



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 27 July 2021 - 10:02