

GS331

Tester ręczny do czujek rodziny GS3xx

Glass Break Tester

The tester GS331 is used to verify the operation of the glued-on-glass glass break detectors GS300/310. You test the detector by pressing the tester against the window. A noise will be heard simulating a glass breakage. It is recommended to test the glass break detectors before and after the installation.

Please note that this is not a range tester.



Details

- Automatic switching off
- Battery display via LED
- Test display via LED

GS331

Tester ręczny do czujek rodziny GS3xx

Technical specifications

Ogólne

Accessory group	Czujki stłuczenia szyby
Type	Część zamienna

Elektryczne

Napięcie znamionowe	6 to 10 VDC
Pobór prądu	1 mA nominal at 12 VDC (standby) 60 mA nominal at 12 V (alarm)

Fizyczne

Wymiary	120 x 60 x25 mm
Masa netto	150 g

Battery

9 V

Battery life

Approx. 8 hours operating time or 3000 activities
(each 10 s long)

System indicator

Green LED blinks at pushed button mode

Battery indicator

Red LED



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 23 July 2021 - 9:50