



# DS-2CE56D1T-VFIR

Kamera Turbo HD ogn. 2,8...12mm, HD1080p, 25fps, 12V DC, IR 30m

- Czułość: 0,1 Lux
- Obiektyw: 2,8...12mm
- Wyjście HD wideo: 1
- Redukcja szumów: DNR
- Temperatura pracy: -40...60 °C
- Zasilanie: 12V DC
- Klasa szczelności obudowy: IP 66



Kamera Turbo HD w obudowie kopułkowej wyposażona w oświetlacz IR o zasięgu 30m przeznaczona do pracy przy słabym oświetleniu lub w całkowitej ciemności. Rozdzielczość Full HD.

## Parametry techniczne

Standard	HDTVI
Przetwornik	1/2,7" CMOS Progressive Scan
Efektywna liczba pikseli	1930(H) x 1088(V)
Synchronizacja	Wewnętrzna
Czułość	0,1 Lux @F1,2 (AGC ON), 0 Lux IR wł.
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/25...1/50000 s
Obiektyw	2,8...12mm @F1,4
Montaż obiektywu	Ø14
Kąt widzenia	102°...35°
Tryb Dzień/Noc	kolor/BW/Auto/IR z filtrem mechanicznym
Zasięg oświetlacza LED	30 m Smart IR
Rozdzielczość	1080p 2 Megapiksele
Liczba klatek	25 fps
Wyjście HD wideo	1
S/N	52 dB
Redukcja szumów	DNR
Detekcja ruchu	Tak 4 strefy
Strefy prywatności	Tak 2 strefy
Balans Bieli	Auto/Użytkownik/Push/8000K/6000K/4200K/3000K
AGC	Tak
UTC	Tak
OSD	Tak (UTC)
Funkcje	BLC, Anti-Flicker, Mirror
Regulacja położenia	PAn: 0-340°, Tilt: 0-90°, Obrót: 0-355°
Temperatura pracy	-40...60 °C
Wilgotność względna	do 90% bez kondensacji
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy	4 W
Klasa szczelności obudowy	IP 66
Wymiary	Ø136 x 101,94 mm
Waga	380 g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.pl-eshop.adiglobal.com

### Siedziba spółki:

Lubieszyn 8  
72-002 Dołuje k/Szczecina  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: info.pl@adiglobal.com

### Oddział Warszawa

ul. Odrowąza 15  
03-310 Warszawa  
tel. +48 22 519-76-53/57...58  
fax +48 22 519 76 59  
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

### Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836  
Północna Polska Krzysztof Parzyszek tel. 607 445 894  
Płd-Wsch Polska Piotr Czerkawski tel. 607 445 848  
Wielkopolska Jan Poznański tel. 607 445 640  
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

