



HR-NR3832-2U

Rejestrator sieciowy 32 IP, 2U

- Sygnały wideo IP: 32
- Rozdzielczość nagrywania dla kamer IP: max 8Mp
- Kompresja wizji dla kamer IP: H.264 / MPEG4 / MJPEG
- Rejestracja z kamer IP: max 25 kl./s
- Pre / post alarm: 1 ~ 60 s
- Ilość dysków wewnętrznych: max 4 szt.
- Interfejs komunikacyjny: 2 x RJ45, 10/100/1000 Mb/s
- Znak wodny i szyfrowanie transmisji: TAK
- Zasilanie: 100~240 V AC
- Montaż RACK: NIE



Sieciowe rejestratory MatriVideo serii HR-NR38xx-xU są doskonałe zarówno do małych jak i dużych obiektów. To kompletne rozwiązania pozwalające na budowanie stricte sieciowych systemów monitoringu z otwartą architekturą i centralnym zarządzaniem. Zapewniają one długie czasy archiwizacji, łatwą mobilność elementów w sieci i ich konfigurację. Są to wyjątkowo stabilne rejestratory z systemem operacyjnym Linux umieszczonym w pamięci FLASH urządzenia, podwójną funkcją Watchdog i zasilaniem. Umożliwiają zapis wysokiej jakości obrazu w trybie ciągłym, detekcji ruchu, alarmowym i zgodnie z harmonogramem. Posiadają dedykowaną wielomonitrową stację zarządzającą Command Center lub w wersji tańszej oprogramowanie Command Center Lite umożliwiające inteligentne i łatwe zarządzanie systemem monitoringu.

Parametry techniczne

System operacyjny	LINUX
Sygnały wideo IP	32
Rozdzielczość nagrywania dla kamer IP	max 8Mp (4CIF, CIF, VGA, 1.3M, 2M, 3M, 5M, 8M)
Kompresja wizji dla kamer IP	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Rejestracja z kamer IP	max 25 kl./s (zależna od kamery)
Tryby rejestracji	Ciągły, harmonogram, detekcja ruchu, alarmowy, ręczny i API
Pre / post alarm	1 ~ 60 s
Ilość dysków wewnętrznych	max 4 szt. (4 x 2TB)
Przeszukiwanie nagrań	Wg zdarzeń (alarm / detekcja ruchu / zanik sygnału / analiza obrazu), wg daty, czasu, kamery
Interfejs RS-232	2
Interfejs komunikacyjny	2 x RJ45, 10/100/1000 Mb/s
Interfejs USB	2 x USB 1.1 / 2.0
Moduły wej/wyj	max. 64 wejścia / 32 wyjścia przy pomocy zewnętrznych modułów
Znak wodny i szyfrowanie transmisji	TAK
Zasilanie	100~240 V AC
Pobór mocy	400 W
Waga	7 kg bez dysków
Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.)	445 x 89 x 402 mm (2U)
Kompatybilne oprogramowanie	Stacja zarządzająca Command Center / oprogramowanie Command Center Lite, nCCTV
Kompatybilne urządzenia	ACTi, Arecont Vision, AXIS, D-Link, Messoa, Hunt, Panasonic, PELCO, SANYO, SONY, Instek Digital, Viv
Opcjonalne moduły	ID-IO2000-1600 (16 DI), ID-IO2000-0008 (8 DO), ID-IO2000-0808 (8 DI / 8DO) C232-485i (RS232/485)
Montaż RACK	NIE
Inne	+ współpraca z systemem analizy obrazu na żywo.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: info.pl@adiglobal.com

Filia Warszawa

ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Arkadiusz Kozieniec tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

