

Detektory domowe

DK-22

Domowy detektor tlenku węgla (czadu). Sterowany mikroprocesorem. Możliwość współpracy z wieloma urządzeniami.

Progi wg PN-EN 50291.

Dostępne wersje:

bez oznacz. – z wyjściem do przyłąc. dodatkowej syreny

P – z wyjściem stykowym do sterowania wentylatorem, systemem alarmowym

...A – zasilanie 12V=

...Z – wyjście impulsowe do sterowania zaworami odcinającymi, do syreny, wej. optoizolowane



DD-xx

Cyfrowy detektor DD-xx jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla lub gazu ziemnego lub propan-butanu w pomieszczeniach zamkniętych, nadzorowanych przez system alarmowy. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia odpowiedniego gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych wartości stężenia, włączona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora, następuje zmiana stanu wyjścia stykowego (przekazanie informacji do systemu alarmowego) oraz pojawia się napięcie 12V na wyjściu alarmowym (do przyłączenia dodatkowego sygnalizatora optycznego lub akustycznego).

Detektor dedykowany jest do stosowania w alarmowych systemach sygnalizacji włamania jako dodatkowy czujnik gazów.

Detektor posiada wymienny moduł z inteligentnym sensorem półprzewodnikowym, co usprawnia konserwację i OBNIŻA KOSZTY eksploatacji.



DK-12 DK-15

Domowy detektor gazu ziemnego lub propan-butanu. Sterowany mikroprocesorem. Możliwość współpracy z wieloma urządzeniami. **Progi wg PN-EN 50194.**

Dostępne wersje wyj. jak dla DK-22.

DK-24 DK-25

Domowy dwugazowy detektor tlenku węgla i gazu ziemnego (lub propan-butanu). Sterowany mikroprocesorem. Możliwość współpracy z wieloma urządzeniami. **Progi wg PN-EN 50291 oraz PN-EN 50194.**

Dostępne wersje wyj. jak dla DK-22.

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- w kuchniach wyposażonych w gazowe podgrzewacze wody przepływowej (z otwartą komorą spalania), piekarniki
- w pomieszczeniach z kominkiem lub z piecem na paliwa stałe
- w pomieszczeniach ogrzewanych przenośnymi piecykami opalonymi propan-butanem
- kotłowniach olejowych lub gazowych (z kotłami bez czujnika wypływu spalin)
- przydomowych garażach (kontrola spalin lub wypływ LPG)

Wszystkie detektory domowe objęte są 3 letnią gwarancją !

MODEL	DK-22	DK-12, -15	DK-24, -25	DD-GZ	DD-PB	DD-CO
Gaz kalibracyjny	tlenek węgla	metan lub propan-butan	tlenek węgla + metan lub tlenek węgla + propan-butan	metan	propan-butan	tlenek węgla
Kompatybilny do wer. poprzedniej (zasilanie 230V)	DDCO-N.s	DK-1.Ns/gz DK-1.Ns/pb	DK-2.Ns/gz DK-2.Ns/pb	–	–	–
Wersja zasilania 12V=	DK-22.A	DK-12.A DK-15.A	DK-24.A DK-25.A	DD-GZ/APs	DD-PB/APs	DD-CO/APs