

UM1D50

Przycisk antypaniczny, montaż do wnęki z jednym stykiem przełącznym, biały



Details

- Montaż we wnęcie
- 1 styk przełączny
- styk NO
- Do standardowej puszki montażowej podtynkowej (Ø 68mm)

UM1D50

Przycisk antypaniczny, montaż do wnęki z jednym stykiem przełącznym, biały

Technical specifications

Ogólne

Type	Jeden przycisk
Wodoodporne	Nie
Czujnik sabotażu	Yes
Styk alarmowy	Styk przełączny

Przewodowy / Bezprzewodowy

Przewodowy - Bezprzewodowy	Przewodowy
-------------------------------	------------

Fizyczne

Wymiary	82 x 82 x 5 mm
Kolor	Biały
Tworzywo	Tworzywo ABS

Środowiskowe

Temperatura pracy	-10 to +55°C
-------------------	--------------

Contact type

	1 change-over contact
--	-----------------------

tamper switch

	single pole NO contact
--	------------------------

Paper insert

	imprint "ALARM"
--	-----------------

Plastic cover dimensions

	82x82x5mm
--	-----------

Pastic spacing piece

	88x88x3mm
--	-----------

Housing material

	ABS
--	-----

Operating temperature

	-10°C to +55°C
--	----------------

Protection category

	vds - environmental class II
--	------------------------------



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 23 July 2021 - 10:20