

UM2DLED

Przycisk antypaniczny, montaż powierzchniowy z jednym stykiem przełącznym, biały



Details

- Montaż natynkowy
- Przełączenie i styk NC
- Wskaźnik LED

UM2DLED

Przycisk antytypaniczny, montaż powierzchniowy z jednym stykiem przełącznym, biały

Technical specifications

Ogólne

Type	Jeden przycisk
Wodoodporne	Nie
Styk alarmowy	Styk przełączny, Normalnie zamknięty

Przewodowy / Bezprzewodowy

Przewodowy - Bezprzewodowy	Przewodowy
-------------------------------	------------

Fizyczne

Wymiary	82 x 82 x 30 mm
Kolor	Biały

Środowiskowe

Temperatura pracy	-10 to +55°C
-------------------	--------------

Contact type

	1 change-over contact
	1 single-pole NC contact

Tamper switch

	single pole NO contact
--	------------------------

LED-indicator

	resistor 1kΩ
--	--------------

Paper insert

	imprint "ALARM"
--	-----------------

Dimensions

	82x82x30mm
--	------------

Housing material

	ABS
--	-----

Operating temperature

	-10°C to +55°C
--	----------------



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 23 July 2021 - 10:20